

全国统一服务热线

400-11

首 页

关于公司

条码产品

自主开发

应用方案

下载中心

条码



## 条码产品



关闭

美国Zebra条码机 &gt; Zebra R170xi条码打印机

- 条码扫描器
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 意大利Datalogic
  - 台湾Gyoung
  - 美国HHP (honeywell)
  - 日本Opticon
  - 美国Microscan
  - 美国Metrologic
  - 台湾IMC
  - 美国PSC
  - 新大陆nls
  - 日本东研tohken
- 条码打印机
  - 美国Intermec
  - 日本Toshiba-Tec
  - 美国斑马Zebra
  - 日本佐藤Sato
  - 日本Ring
  - 美国Datamax
  - 台湾Godex
  - 台湾TSC
  - 日本西铁城Citizen
  - 日本新盛shinsei
  - 德国CAB
  - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
  - 美国intermec
  - 美国Symbol
  - 日本Casio
  - 美国Metrologic
  - 台湾Gyoung



## Zebra R170xi 打印机

工业级的 170XiIIIPlus 打印机能够胜任要求严格的按需和按批量合规主要参数

打印机分辨率 300dpi

打印方式 热转印/热敏方式

打印速度 203mm/s

打印宽度 168mm

最大打印长度 991mm

标签宽度 51-180mm

标签厚度 0.076-0.305mm

碳带长度 450000mm

碳带宽度 51-170mm

内存 Flash: 4MB; SDRAM: 16MB

接口类型 RS-232C/RS-422/485, USB2.0接口, IEEE 1284

字符集 IBM Code Page 850 International 字符, 图形符号

字体 标准位图 Zebra 字体集, A, B, C, D, E (OCR-B), F, G, H (OCR-A), GS,

Zebra R170Xi (300dpi) 其他参数可选配件 附加字体, RS-422/485 多分式 ATA PCMCIA卡或CompactFlash (CF) 卡

电源电压 90-264V

电源频率 48-62Hz

外观参数

重量 30.5kg

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网

美国intermec

美国Symbol

- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

颜色 灰色

尺寸 495.3×334.4×393.7mm

长度(mm) 495.3

宽度(mm) 334.4

高度(mm) 393.7

环境参数

工作温度(°C) 5-40

工作湿度 20%-85%

存储温度(°C) -40-60

存储湿度 5%-85%

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002-2011 上海全亨科技

地址: 上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编: 200135 邮箱: mail#i

电话: 021-51088451 51088452 传真: 021-50935062

