

全国统一服务热线
400-111-1111

[首 页](#)[关于公司](#)[自主开发](#)[应用方案](#)[下载中心](#)[条码](#)

条码产品

- 条码扫描器
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 意大利Datalogic
 - 台湾Gyound
 - 美国HHP (honeywell)
 - 日本Opticon
 - 美国Microscan
 - 美国Metrologic
 - 台湾IMC
 - 美国PSC
 - 新大陆nls
 - 日本东研tohken
- 条码打印机
 - 美国Intermec
 - 日本Toshiba-Tec
 - 美国斑马Zebra
 - 日本佐藤Sato
 - 日本Ring
 - 美国Datamax
 - 台湾Godex
 - 台湾TSC
 - 日本西铁城Citizen
 - 日本新盛shinsei
 - 德国CAB
 - 美国科立得Cognitive
- 数据采集终端
 - 美国intermec
 - 美国Symbol
 - 日本Casio
 - 美国Metrologic
 - 台湾Gyound

点击咨询
免费通话

关闭



Zebra Rz600 通用型RFID超高频标签打印机

RZ600 UHF RFID Gen 2中距离打印编码机。RZ系列产品的目标是以相对较低的循环（lower duty cycle）的 EPC Gen 2 RFID规则和闭环 RFID应用机。

RZ系列的推出可以让为大零售商（如沃尔玛）供货的小供应商更简易地开单，也符合美国国防部的货盘和货箱贴标要求。

RZ600 RFID打印编码机与其它中距离的工业/商业 RFID打印机相比有着许多优点：

1. 打印速度更快，容量更高
2. RFID计算器追踪货物和坏标签的数量
3. 坚固的金属结构提供更高的稳定性和更长的生命周期
4. LCD图形显示屏，容易安装、操作和维修
5. 支持多种语言，包括日文、中文和韩文
6. 支持 USB 2.0、0/100以太网和802.11b/g
7. 提高 RFID电源设置范围
8. 容易集成进现有的IT平台和应用中
9. 对Zebra产品的兼容性

打印机规格

分辨率 203dpi/每毫米8点；300 dpi/每毫米12点；600 dpi/每毫米24点

存储器 标配：16MB SDRAM，8MB Flash

选配：64 MB Flash

打印宽度： 4.09"/104 毫米；RZ600: 6.6"/168 毫米

打印长度： 203 dpi时： 102"/2,590 毫米 300 dpi时： 45"/1,143 毫米

打印速度 203 dpi: 10"/254 毫米/每秒 300 dpi: 8"/203 毫米/每秒

介质传感器 双介质传感器：穿透式和反射式

操作特性

工作温度 热转印：5 °C至40°C

热敏：0 °C至40°C

存储温度 -40 °C至60°C

日本keyence

福建新大陆

美国双成

韩国蓝鸟bluebird

韩国M3

- 无线局域网
- 美国intermec
- 美国Symbol
- 不干胶标签
- 激光打印标签
- 条码碳带
- IMC系列碳带
- 标准腊基碳带
- 混合基碳带
- 树脂基碳带
- 水洗布专用树脂碳带
- 条码打印软件
- 条码检测仪
- 条码打印机配件

工作湿度 20%至85%无冷凝R. H.

存储湿度 5%至85%无冷凝R. H.

机构认证 FCC subpart B & C, IC RSS 210, IEC 60950-1, EN 300 220
3-3. Markings: cTUVus, CE, FCC-B, ICES-003, C-Tick

物理特性

宽度 278毫米

高度 338毫米

深度 475毫米

重量 15千克

RFID标准

工作频段 UHF超高频（已通过中国无委会认证）

标准支持 ISO 18000-06C EPC Class 1, Gen 2

通讯接口 IEEE 1284-1994双向并行接口

带有DB9F接头的RS-232C接口

USB 2.0端口

以太网接口

[条码业界新闻](#) | [网站地图](#) | [条码行业动态](#)

版权所有(C) 2002—2011 上海全亨科技

地址：上海市浦东大道1097号15号楼4E室 邮编：200135 邮箱：mail#i

电话：021-51088451 51088452 传真：021-50935062

